

Colenta INDX 37



- Pro zpracování všech běžných typů průmyslových filmů
- Kompaktní, robustní s jednoduchým ovládáním
- Kontrola a řízení mikroprocesorem
- Automatické detekování filmů
- Systém automatického doplňování pro „DEV“ a „FIX“
- Samostatné výpusti pro „DEV“, „FIX“ a „WASH“
- 3 nastavitelné operační programy

Systém poskytuje řešení „vše v jednom“, řešení k pokrytí vysokých nároků a zvláštních potřeb, optimální mobilní příslušenství.

Tloušťka vrstvy:	0,10 – 0,18mm
Materiál šířka:	min. 7,5cm max. 37cm
Materiál délka:	min. 10cm
Rychlost zpracování filmu:	13cm/min. (pro 37cm)
Objem nádrže:	Vývojka: 7,5l (včetně vyvolávacího filtračního systému) Ustalovač: 6l Mycí vody: 6l
Ohřev nastavitelný v rozsahu:	18°C - 43°C
Sušička:	teplý vzduch nastavitelná v rozsahu 18°C - 55°C
Doplňování:	plně automatické, řízené mikroprocesorem a vypočtené z informací získaných ze snímačů měření délky a šířky materiálu
Hmotnost:	prázdný 113kg, s roztokem 134kg

