

LED negatoskopy LCNDT

LED Negatoskopy

- v souladu s EN 25580, ISO 5580 a ASTM E 1390



FV – 2008

Jas: 205 000cd/m²
Max. svítivost až do 12-ti hodin nepřetržitého provozu
Povrchová teplota při provozu: ≤ 18°C
Strmívač: 5% - 100%
Životnost LED: 50 000hod.



FV – 2008 Plus

Jas: 205 000cd/m²
Max. svítivost až do 12-ti hodin nepřetržitého provozu
Povrchová teplota při provozu: ≤ 18°C
Strmívač: 5% - 100%
Životnost LED: 50 000hod.
Elektronická maska



FV – 2009

Jas: 103 000cd/m²
Max. svítivost až do 12-ti hodin nepřetržitého provozu
Povrchová teplota při provozu: ≤ 15°C
Strmívač: 5% - 100%
Životnost LED: 50 000hod.
Hmotnost: cca 2,5kg



FV – 2009T

Přenosný negatoskop, denzitometr
Jas: 120 000cd/m²
Denzita: ≥ 4,1D
Velikost obrazovky: 200x60mm
Přesnost: ± 0,02D
Režim pro kalibraci (patentovaná technologie)

(LED negatoskop, denzitometr)



FV – 2010 Plus

Jas: 130 000cd/m²
 Max. svítivost až do 12-ti hodin nepřetržitého provozu
 Povrchová teplota při provozu: ≤ 18°C
 Velikost obrazovky: 400x100mm
 Stmívač: 5% - 100%
 Hmotnost: cca 4kg
 Elektronická maska



FV – 2010T Plus

Přenosný negatoskop, denzitometr
 Jas: 130 000cd/m²
 Max. svítivost až do 12-ti hodin nepřetržitého provozu
 Přesnost: ± 0,02D
 Povrchová teplota při provozu: ≤ 18°C
 Velikost obrazovky: 400x100mm
 Stmívač: 5% - 100%
 Hmotnost: cca 4kg
 Elektronická maska

(LED negatoskop, denzitometr)



FV – 2013

Jas: 110 000cd/m²
 Napájení: akumulátor
 Velikost obrazovky: 150x45mm
 Zobrazení denzity: >4,0D
 Hmotnost: 1kg



FV – 2014

Jas: 82 800cd/m²
 Max. svítivost až do 12-ti hodin nepřetržitého provozu
 Povrchová teplota při provozu: ≤ 20°C
 Velikost obrazovky: 335 x410mm
 Zobrazení denzity: až do 3,8D
 Hmotnost: 7,4kg
 Elektronická maska

(LED negatoskop, denzitometr)