

ECO series



Ideální nastavení expozice díky jasné informaci o umístění ohniska a použití 5 bodového laseru (pro střed a rozsah vyzařovaného svazku)

Dokážeme pracovat v nejnáročnějších podmínkách, jelikož ohnisko je umístěno pouze 14cm od hrany rentgenu, a tak se dostaneme i na špatně přístupná místa.



Vyvinuto pro budoucnost
- hmotnost od 13kg při stejném výkonu jako dříve EVO

Efektivní
- obsluhu a přenos zvládne pouze jeden dospělý člověk (muž/žena)

Unikátní a všestranný
- špičkové stínění dovoluje minimální ochranné pásmo

Perfektní pro nepřetržitý provoz 24/7

Porovnání modelů

SMART SOLUTION

- Krátkodobý pronájem
- Prodloužená záruka
- Výkup na protiúčet

SMART SERVICE

- Repase a inovace
- Detailní analýza stavu přístroje
- Pravidelná údržba, testy stability, kalibrace



Náš ovládací pult je plně digitální, automaticky dokáže udržovat rentgen v optimální kondici.

Lampy ECO stejně jako i EVO splňují nejnovější bezpečnostní standardy a minimalizují záření mimo hlavní svazek. Nabízí ve své kategorii nejlepší radiační ochranu.



ECO 160DS

13kg

610mm

1,0mm

20 - 160kV

0,5 - 7 mA

750W

40° x 60°

Max. 2,0mSv/h

IP65

-20°C až +50°C

ECO 200DS

14kg

637mm

1,0mm

30 - 200kV

0,5 - 6 mA

750W

40° x 60°

Max. 2,0mSv/h

IP65

-20°C až +50°C